



MOTOR OIL SN 5W-20

Описание продукта:

MOTOR OIL SN 5W-20 – это полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для последнего поколения гибридных и ЭКО-двигателей, требующих маловязкие масла класса 5W-20 и работающих как на бензине, так и на смесях этанола (до 15%) с бензином.

MOTOR OIL SN 5W-20 создано на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном старте.
- Очень высокая термическая и окислительная стабильность.
- Отличная устойчивость к вспениванию, защита от коррозии и износа.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный интервал замены масла.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **API SN-RC, ILSAC GF-5, GM 4718M, GM Dexos 1:2015 (Dexos 1:GEN 2), MS 6395**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по SAE	SAE J300	5W-20
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	847
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	43
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	8.3
Индекс вязкости	ASTM D2270	172
Динамическая вязкость CCS при -30°C, макс., мПа·с	ASTM D2270	4500
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>201
Температура застывания, °C	ASTM D7346	-45
Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г	ASTM D2896	8.3
Сульфатная зольность, % от веса	ASTM D874	0.79