



Лист технических данных:

SLIDEWAY OIL 68

Описание продукта:

SLIDEWAY OIL 68 - это продукт, специально разработанный для смазки направляющих скольжения различных станков.

SLIDEWAY OIL 68 разработан с использованием специально подобранного пакета присадок для обеспечения отличного скольжения и адгезии.

SLIDEWAY OIL 68 облегчает скольжение медленно движущихся частей.

SLIDEWAY OIL 68 может быть использован для смазки любых вертикальных и горизонтальных направляющих, где необходимо использование смазки для продления их срока службы

SLIDEWAY OIL 68 обладает отличными деэмульгирующими свойствами и защищает направляющие от износа и коррозии

Соответствует спецификациям:

ISO 19378-L-GA/GB, DIN 51502: CGLP, AFNOR E 60-203 L-G, GM: LS-2: LW-06-1-04, Medium MAG Industrial Automation Systems, LLC (Previously known as Cincinnati Machine): P-47

Характеристика :	Метод тестирования	Типовое значение:
Класс вязкости по ИСО	ISO 3448	68
Плотность при 15°C	ASTM D4052	885 кг/м³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	8.7 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	95
Температура вспышки	ASTM D92	180°C
Температура застывания	ASTM D97	-15°C
Кислотное число	ASTM D974	0.4 мгКОН/г
Коррозия на медной пластинке, 3 ч, 100°C	ASTM D130	1b макс

--	--	--	--