



MOTOR OIL VX 5W-30

Описание продукта:

MOTOR OIL VX 5W-30 – высокопроизводительное топливосберегающее Low SAPS моторное масло длительного срока службы для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонов, где предписана норма VAG 504.00/507.00, а также для автомобилей, где требуется MB 229.51 и BMW LL-04.

Примечание: не подходит для двигателей R5 и V10 TDI, а также где рекомендуется норма VAG VW 506.01.

MOTOR OIL VX 5W-30 создано на основе высококачественных синтетических базовых масел (ПАО) в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном старте.
- Очень высокая термическая и окислительная устойчивость.
- Отличная устойчивость к вспениванию, защита от коррозии и износа.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный интервал замены масла.
- Также подходит для двигателей, оснащенных катализатором TWC.

Стандарты и допуски:

Официально одобрено: **VW 504.00/507.00**

Выполняет и перевыполняет требования: **ACEA C3, Porsche C30, BMW LL-04, MB 229.51**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по SAE	SAE J3000	5W-30
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	852
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	69
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	11,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	172
Динамическая вязкость CCS при -30°C, макс., мПа·с	ASTM D2270	6600
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>201
Температура застывания, °C	ASTM D7346	-42
Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г	ASTM D2896	6,5
Сульфатная зольность, % от веса	ASTM D874	0,7