



MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-30

Описание продукта

MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-30 - это высокоэффективное энергосберегающее моторное масло, изготовленное по синтетической технологии, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей последнего поколения и легких фургонх, где требуется спецификация ACEA A3/B4, и подходит для всех двигателей, требующих MB 229.3 и VW 502.00

MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-30 основано на базовом масле изготовленном по синтетической технологии в сочетании со специальным пакетом присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая тепловая- и устойчивость к окислению.
- Превосходная стойкость к вспениванию, коррозии и износу.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.



MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-30 соответствует следующим требованиям::

Соответствует требованиям:

API SN/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.3

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	10W-30
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	869
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	75,9
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	12,0
Индекс вязкости		ASTM D2270	154
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D2270	7000
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг KOH/г	ASTM D2896	10,3
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1,31

Код продукта: 42350

Дата разработки 16-07-2018

Дата пересмотра: 10-12-2019

03