



ENGINE OIL LSP 5W-30

Описание продукта:

ENGINE OIL LSP 5W-30 - это высокопроизводительное масло для дизельных двигателей грузовой коммерческой техники. Изготавливается на основе высококачественных синтетических базовых масел.

ENGINE OIL LSP 5W-30 специально разработано для двигателей Евро-5, Евро-6, оборудованных сажевым фильтром и системами рециркуляции EGR/SCR.

ENGINE OIL LSP 5W-30 изготовлено из высококачественных рафинированных минеральных базовых масел с добавлением специальных-присадок, что обеспечивает следующие свойства:

- Превосходная устойчивость к окислению.
- Высокий индекс вязкости.
- Очень хорошая защита от износа.
- Высокая стойкость к пенообразованию.
- Очень эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Очень хорошая термическая стабильность.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **ACEA E6/E7, API CI-4, MB 228.51, MAN M3477/M3271-1, Volvo VDS-3, MTU Type 3.1, Deutz DQC III-10 LA, Renault RLD-2, Cummins 20076/20077**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	856
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	70.0
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	11.9
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>201
Температура застывания, °C	ASTM D7346	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,2
Зольность сульфатная, % масс.	ASTM D874	0,8

СП «Сканлинк» - ООО

220019, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, д. 5-16

+375(495)234-00-21 www.motosila.by info@scanlink.by