



MOTORCYCLE OIL 4T 10W-40

MOTORCYCLE OIL 4T 10W-40 – это масло для 4-тактных бензиновых двигателей, разработанное специально для удовлетворения особых требований новейших высокоэффективных 4-тактных мотоциклов с воздушным и жидкостным охлаждением. Он обеспечивает превосходную защиту двигателя, коробки передач и сцепления *wet*, используемых в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высочайшую степень надежности даже в суровых условиях эксплуатации и при высоких температурах.

MOTORCYCLE OIL 4T 10W-40 - создано на основе высококачественных базовых масел созданных по синтетической технологии в сочетании со специально подобранным пакетом присадок для получения следующих свойств:

- Отличные противоизносные, антикоррозийные и противокоррозионные свойства.
- Хорошая термо - и окислительная стабильность .
- Контролируемые фрикционные свойства устраняют проскальзывание сцепления и улучшают управляемость .
- Отличные диспергирующие и моющие свойства



MOTORCYCLE OIL 4T 10W-40 соответствует следующим требованиям::

API SL JASO MA-2

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	10W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	855
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	88
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	13,8
Индекс вязкости		ASTM D2270	162
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D2270	4500
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	9,1
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1,1

Код продукта: 42990
Дата разработки: 24-06-2021

Дата пересмотра: 11-08-2022
Регистрационный номер: 07