


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ZENIT® Premium Line CLASSIC GL-5 80W-90 - изготовлено на основе высокоочищенного минерального масла с использованием специального пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ZENIT® Premium Line CLASSIC GL-5 80W-90 – это высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки высоконагруженных механических трансмиссий, мостов ходовой части и различных дифференциалов, где требуются масла со спецификацией API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Защита от износа	Эффективно защищает от износа нагруженные детали за счет превосходных смазывающих свойств, способствует увеличению ресурса редуктора.
Защита от коррозии	При длительном хранении предотвращает коррозию деталей редуктора.
Защита от вспенивания	Использование антипенного агента предотвращает вспенивание масла даже при высоких скоростях шестерен
Высокая термо- и окислительная стабильность	Наличие в составе высокоэффективных ингибиторов окисления значительно замедляет старение масла и обеспечивает сохранность его свойств на протяжении всего интервала замены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям:

API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 M1, MAN 342 M2, MB 235.0, Volvo 1273.10, ZF TE-ML 05A, 7A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A

Наименование показателя	Метод тестирования	Значение:
Плотность @15°C	ASTM D 4052	895 кг/м ³
Кинематическая Вязкость @40°C	ASTM D 7042	138 мм ² /с
Кинематическая Вязкость @100°C	ASTM D 7042	14,4 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	103
Температура вспышки о. т.	ASTM D 92	>201 °C
Температура застывания	ASTM D 7346	-30°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре от – 15 до +45°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 4 года.