



OEST SUPER 2T

OEST SUPER 2T - это полусинтетическое моторное масло, изготовленное в Германии, на основе высококачественных базовых масел и синтетических компонентов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, может так же использоваться для двигателей с системой раздельного смазывания (Autolube System).

OEST SUPER 2T превосходно зарекомендовало себя в 2-тактных двигателях с воздушным охлаждением бензопил, бензокосилок, генераторов, газонокосилок, фрез, уплотнителей грунта, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло.

Рекомендуемая концентрация в топливной смеси **1:50**, если иное не указывается производителем техники.

OEST SUPER 2T имеет следующие преимущества:

- Отлично смешивается с бензином без образования гелей.
- Эффективно защищает двигатель от коррозии;
- Обеспечивает полное сгорание топливной смеси без нагара и отложений на свечах зажигания;
- Предотвращает образование нагара и лакообразных отложений, нарушающих теплоотвод
- Снижает уровень шума при работе двигателя;
- Минимизирует количество дыма в выхлопе

Спецификации и допуски:

API TC, JASO FC, ISO-L-EGD

Цвет			красный
Плотность при 15 °C	DIN TN ISO 12185 г/см ³		0,875
Кинематическая вязкость	DIN 51562		
	при 40 °C	мм ² /с	82,0
	при 100 °C	мм ² /с	10,9
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		120
Температура вспышки	DIN ENISO 2719	°C	200
Температура потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 24