



MOTOR OIL SL 10W-30

Описание продукта:

MOTOR OIL SL 10W-30 – универсальное высокоэффективное топливосберегающее полусинтетическое моторное масло для использования в бензиновых – и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него.

Не подходит для дизельных двигателей, оснащенных фильтром DPF.

MOTOR OIL SL 10W-30 изготовлено с использованием высококачественных минеральных и синтетических базовых масел в сочетании с присадками уникальной технологии для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита двигателя от износа при холодном пуске.
- Очень высокая термо- и окислительная стабильность.
- Превосходное сопротивление против вспенивания, коррозии и изнашивания.
- Высокий уровень диспергирующих и моющих свойств.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **ACEA A3/B4-04, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00**

Характеристики	Значения
Класс вязкости по SAE	10W-40
Плотность при 15°C, кг/м ³	863
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	96
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	152
Динамическая вязкость CCS при -25°C, макс., мПа·с	7000
Температура вспышки, °C	>201
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г	6,4
Сульфатная зольность, % от веса	0,95