



AUTOGEAR OIL MTF 75W-90

Описание продукта:

AUTOGEAR OIL MTF 75W-90 высококачественная жидкость для механических трансмиссий, предназначенная для легковых и лёгких коммерческих автомобилей, использующих как механические коробки передач, так и ведущие мосты. Не подходит для дифференциалов и других систем, соответствующих API: GL-5.

AUTOGEAR OIL MTF 75W-90 изготовлено на основе высококачественного синтетического базового масла в сочетании со специальным пакетом присадок, обеспечивающим следующие свойства:

- Исключительная термо-окислительная стабильность.
- Превосходные смазывающие свойства обеспечивают улучшенную экономию топлива.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Исключительная текучесть при низких температурах обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах окружающей среды.
- Хорошее зацепление шестерен с различными материалами синхронизаторов, включая латунь, углерод, спеченную бронзу и молибден.

AUTOGEAR OIL MTF 75W-90 соответствует следующим критериям производительности:

API GL-4	Ford WSD-M2C200-C	Ford WSS- M2C200-D2	GM 1940764
GM 1940004	GM 1940182	VW G50 (VW 501 50)	BMW MTF LT-4



Property	Unit	Test Method	Typical Value
SAE		SAE J306	75W-90
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	868.9
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	87.9
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14.9
Низкотемпературная вязкость по Брукфильду при -40°C	сП	ASTM D2983	<150000
Индекс вязкости		ASTM D2270	179
Температура вспышки	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-42

Код продукта: 43385
Дата разработки: 29-11-2021

Дата пересмотра: 24-12-2024
Ревизия №: 01